

ZANJADORAS DE CADENA



**minicargadoras SSL - midicargadoras - mini/midieexcavadoras
retrocargadoras - telescópicas - vehículos multiusos - etc...**

zanjadoras de cadena



EQUIPO ESTÁNDAR

Transmisión mediante motor hidráulico y reductor planetario, desplazamiento lateral mecánico, profundidad controlada por patín(*), uno o dos sinfines esparcidores y limpiezanjas por resorte, enganche y tomas hidráulicas para la máquina portante.

NOTA

Cuatro versiones de cadena disponibles: Earth, Frost, Mixed y Rocky, consultar.

MODELO (referencia)	PROFUNDIDAD MÁXIMA (mm)	CAUDAL RECOMENDADO (lpm)	PRESIÓN MÁXIMA (bar)	ANCHOS DISPONIBLES (mm)	SINFIN (cantidad)	PESO (kg)
ZC-075S.20	750*	30 - 60	240	100 a 200	1	300
ZC-090S.20	900*	40 - 75	240	100 a 200	1	325
ZC-090H.30	900	50 - 75	240	100 a 300	2	375
ZC-120H.30	1200	50 - 80	240	100 a 300	2	400



cuchillas de repuesto

MODELO (referencia)	DESCRIPCIÓN	PESO (kg)
CZ - DER1	Cuchilla derecha estándar.	0.26
CZ - IZQ1	Cuchilla izquierda estándar.	0.26
ZZ - DER1	Cuchilla derecha especial.	0.25
ZZ - CEN1	Cuchilla central especial.	0.25
ZZ - IZQ1	Cuchilla izquierda especial.	0.25



Santa Fe (CP 3000) - Argentina

Tel.: Pedro Giordana: 0342 - 154 057 669 || Martín D'Anna: 0342 - 155 283 865

info@vialfe.com.ar

www.vialfe.com.ar